



DAS GEOTEXTIL PP 100g **(Ungewebtes Geotextil - aus Polypropylen)**

Das Produkt

ist ein ungewebtes Geotextil mit der neuesten Technologie des Einlegens von hochwertigem 100% Polypropylen (PP) mit anschließender Wärmebehandlung - Kalandrieren (Bügeln). Das PP-Geotextil ist ein flaches, ungewebtes Polymermaterial (d.h. synthetisches Material) oder ein natürliches Material mit einer hohen Festigkeit von 100 g / m².

Eigenschaften

- Qualitative Ausführung
- Separation - verhindert das Vermischen von Schichtschichten, erhöht die Tragfähigkeit mit Verhinderung des Materialaustritts in den Untergrund
- Filtration - verhindert die Migration des Feinmaterials in grobes Material, wenn das Wasser durch die Erde fließt, hält den Wasserdurchfluss in der Erde bei minimalem Druckverlust aufrecht und verhindert die Überlagerung der Partikel aus dem einzelnen Schichten bei der durch den Transport verursachten dynamischen Belastung
- Einfache Applikation
- Erhält die Durchlässigkeit des Geotextiluntergrundes unter der Teichfolie - als Verstärkungsschicht
- Die ungewebten Geotextilien sind für lange Zeit resistent gegen Schimmelpilze und die meisten bekannten Bakterien,
- Sie vertragen gut die alkalischen und sauren Umgebungen und ebenso vertragen die gängigen Lösungsmittel
- Beständigkeit gegen Oxidation: ENV ISO 13438
- Beständigkeit gegen Chemikalien: EN 14030
- Beständigkeit gegen Mikroorganismen: EN 12225. Der Produktionsprozess wird streng überwacht und die Qualität wird durch ein Qualitätsmanagementsystem nach EN ISO 9001: 2000 ständig kontrolliert und gesteuert.

Anwendung

- Gründungsstrukturen von Gebäuden
- Isolierung und Entwässerung von Gebäuden
- Dachkonstruktionen von Flachdächern
- Rekonstruktionen von Straßen, Eisenbahnen, Brücken und Tunneln
- Bau von Parkplätzen, Industrie- und Flughafengebieten
- Erdstrukturen, Deiche, Böschungen, Deponien und Stauseen
- Im Hochbau ihre Aufgabe ist zu trennen, zu stabilisieren und zu filtern
- Stärken, schützen und unter anderem eine Drainageschicht zu bilden

Verpackung

Breite 100 mm, Länge 25m

Breite 100 mm, Länge 50m

Breite 200 mm, Länge 25 m

Breite 200 mm, Länge 50m

Breite 1,1 m, Länge 25 m

Farbe weiß

Lagerfähigkeit in kalten und trockenen Bedingungen.
Wasser

Reinigung der Hände Seife und

Die technischen Anweisungen in diesem Technischen Datenblatt basieren auf unseren Erfahrungen und mit dem Ziel optimale Ergebnisse bei der Verwendung des Produkts zu erzielen. Aufgrund der Tatsache, dass das Produkt ohne unsere Aufsicht angewendet wird, liegt jede Verantwortung für den Missbrauch des Materials und die falsche Auswahl des Produkts beim Benutzer. Jeder Benutzer ist verpflichtet, sich von der Eignung mit seinen eigenen Prüfungen zu überzeugen. Der Zweck dieses Technischen Datenblattes ist einen allgemeinen Leitfaden für die Produktanweisungen bereitzustellen mit gleichzeitiger Einhaltung der Gesundheits- und Sicherheitsgrundsätze, die auf unseren Kenntnissen über das Verhalten, die Lagerung und die Verwendung des Produkts beruhen. Wir behalten uns das Recht vor, den Inhalt des Technischen Datenblattes ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Dieses Technische Datenblatt ergänzt und ersetzt alle früheren Ausgaben. Bei einer

Technisches

professionellen Applikation kontaktieren Sie die Internetseiten: <http://www.hydroizolacia.sk>, <http://www.tekutaguma.sk>,
<http://www.alfema.sk> Bezeichnung und Ausstellungsdatum: 011.06 Revision 01.2000, 29.01.2019

Technisches Datenblatt ALFEMA